

HITACHI UX-B

Vysoká spoľahlivosť aj v náročných podmienkach

- ✓ Vysoká kvalita, spoľahlivosť, **skvelý pomer cena/výkon**
- ✓ Priemyselné krytie – IP55
- ✓ Inteligentné nádoby na kvapaliny s odlišným tvarom pre atrament a riedidlo
- ✓ Jednoduchá výmena atramentových filtrov
- ✓ Prehľadný 10,4" dotykový displej
- ✓ Inovatívna technológia čerpadiel – vysoká spoľahlivosť a nižšie prevádzkové náklady
- ✓ Široké portfólio atramentov s aj bez MEK
- ✓ Nová úsporná technológia regenerácie atramentu výrazne znižuje spotrebu rozpúšťadiel a náklady na údržbu.



Atramentový systém

- ✓ Celý atramentový systém má jednoduchú a robustnú konštrukciu, **je nenáchylný k poruchám a koncipovaný pre minimalizáciu odstávok.**
- ✓ Prevádzkové kvapaliny sú dodávané v nerozbitných fľašiach, ktoré slúžia ako zásobníky.



Technické parametre

	UX-B160W
Velkosť trysky	65 µm
Maximálny počet riadkov	3
Výška znakov	2–10 mm
Ovládanie	Dotykový farebný TFT displej 10,4 palcov
Tlač truetype fontov	Áno
Tlač 1d kódu	Nie
Tlač 2d kódu	Nie
Kapacita uložených správ	150
Prispôsobiteľná obrazovka	Áno
Samočistiaca stanica	Nie
Rozhranie	Voliteľná položka – RS-232
Dĺžka hadice	4 m, in-line/90 st.
Prevádzkové podmienky	teplota až +45 ° C, vlhkosť okolitého vzduchu až 90 %
Trieda priemyselného krytia	IP55
Napájanie	AC100–120/200–240 V, 50/60 Hz
Rozmery (š x v x h)	400 x 527x 320 mm, 27 kg

